


Kable instalacyjne domNET

Skętkowe kable instalacyjne domNET przeznaczone są do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucji sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kable zgodne z normami okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-B.2. Przewody posiadają powłokę zewnętrzną PVC w kolorze szarym. Instalacje wykonane przy użyciu kabli domNET nie podlegają certyfikacji ADC KRONE TrueNet.



Parametry:	
Konstrukcja kabla:	4x2x0,51mm (24 AWG)
Impedancja falowa:	100Ω
Właściwości ogniowe:	IEC 60332-1
Ilość w opakowaniu	305m

Parametry szczegółowe:	kat. 5e U/UTP	kat. 5e F/UTP	kat. 6 U/UTP
Średnica zewnętrzna:	5,0mm	5,6mm	6,0mm
NVP	0,65	0,72	0,65
Temperatura pracy:	-20°C÷75°C	-20°C÷60°C	-20°C÷75°C
Temperatura instalacji:	4°C÷50°C	4°C÷50°C	4°C÷50°C

Nazwa	KKNr
Kabel domNET U/UTP PVC kat.5e	8004 1 000-02
Kabel domNET F/UTP PVC kat.5e	8004 1 000-04
Kabel domNET U/UTP PVC kat.6	8004 1 000-06