

SmartLetUSee/LCD/lite

Terminal wyniesiony dla central SmartLight i SmartLine



Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe	L x H x G 193 x 367 x 60 mm
Stopie ochrony obudowy	IP 30
Zakres temperatur pracy	-5°C do +40°C
Dopuszczalna wilgotno wzgl dna pracy	80 % przy +40°C
Zakres temperatur transportu	-10°C do +55°C
Napi cie zasilania	18 ÷ 30 VDC
Maksymalny pobór pr du	40 mA
Zasilanie główne	27,6 VDC z CSP
Zasilanie awaryjne	brak
Współpraca z CSP	SmartLetUSee/LCD-Lite SmartLight/G SmartLight/S SmartLine020-2 SmartLine020-4 SmartLine036
Liczba terminali współpracuj cych z central	1...4 dla SmartLine, SmartLight

VIDICON
COMFORT & SECURITY

ul. Pow zkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. 22 562 30 00, fax 22 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. 71 327 90 60, fax 71 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor