



## REJESTRATORY SERII HR Z KODEKIEM SPRZĘTOWYM H.264

EF-HR 04/09/16

Rejestratory cyfrowe Triplex serii HR to proste urządzenia do zapisu obrazu i dźwięku dla systemów CCTV, w których zastosowano sprzętową kompresję H.264 baseline (MPEG4-AVC). Pozwoliło to na zmniejszenie objętości zapisywanych plików wideo przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Zapis może odbywać się według kilku kryteriów (detekcja ruchu, pobudzenie wejść alarmowych, harmonogram) z niezależnie dla każdej kamery ustawianą jakością i prędkością zapisu. Rejestratory są standardowo wyposażone w interfejs sieciowy (możliwa obsługa z poziomu przeglądarki Internet Explorer lub dedykowanego oprogramowania), port RS 485 do sterowania kamerami obrotowymi oraz wyjście do podłączenia monitora VGA. Rejestratory obsługują dyski SATA do 1 TB. Praca wielu rejestratorów w sieci jest możliwa przy zastosowaniu dedykowanego oprogramowania CMS-i'CENS, dodatkowym atutem jest menu w języku polskim oraz intuicyjna obsługa za pomocą myszy lub pilota podczerwieni (dostarczanych w zestawie).

### ■ PARAMETRY TECHNICZNE

| Model                | EF-HR 04  | EF-HR 09                                       | EF-HR 16                                       |
|----------------------|---|--|--|
| Wejścia              | 4 x BNC (wideo - przelotowe), 1 X RCA (audio)       | 9 x BNC (wideo - przelotowe), 4 X RCA (audio)  | 16 x BNC (wideo - przelotowe), 4 X RCA (audio) |
| Wyjścia              | 2 x BNC (monitor główny+spot) 1 x VGA, 1 x RCA      | 2 x BNC (monitor główny+spot) 1 x VGA, 1 x RCA | 2 x BNC (monitor główny+spot) 1 x VGA, 1 x RCA |
| Prędkość zapisu      | 25/50/100 klatek/sek (D1/Half D1/CIF)               |  |  |
| Rozdzielczość zapisu | D1 (720 x 576)/ Half D1 (720 x 288)/CIF (360 x 288) |  |  |
| Obsługiwane dyski    | 1 TB (1 szt)  | 1 TB (3 szt)                                   |  |
| Sterowanie           | Mysz USB, Pilot IR                                  | Panel przedni, mysz USB, Pilot IR              |  |
| Kompresja            | H.264 baseline + (sprzętowa)                        |  |  |
| Funkcja triplex      | Zapis /odtworzenie / praca w sieci lub archiwizacja |  |  |
| Tryby zapisu         | Detekcja ruchu / alarmowy / ciągły / harmonogram    |  |  |
| Zasilanie            | 12 V DC 3.33 A                                      | 100-240 VAC/50 Hz, max. 40 W                   |  |
| Wymiary              | 320 x 255 x 60 mm                                   | 430 x 440 x 88 mm                              |  |
| Waga (bez dysków)    | 3.0 kg  | 7.5 kg   | 8.0 kg   |
| Temperatura pracy    | 0 do + 40 °C (wilgotność względna 10-80 %)          |  |  |