

BCS-B-THOME01(2.0)

- Tubowa kamera IP Wi-Fi
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Przetwornik 1/3" 5Mpx
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR LED 20m + White Light 10m
- Mikrofon i głośnik
- Obudowa IP67



Indeks: 12340

GTIN13/EAN13: 5904890713413

URL: <https://bcs.pl/pl/bcs-home/4054-bcs-b-thome0120-5904890713413.html>

BCS BASIC



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-THOME01
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F 1.6

Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 97° V: 52.2° D: 107.5°
DORI	Detect 63m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery	0.003Lux(Color,F1.6,AGC) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Defog	Digital
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 640×360
Strumień główny	2880×1620@1~25fps 2560×1440@1~25fps 2304×1296@1~25fps 1920×1080@1~25fps 1280×720@1~25ps
Strumień drugi	1280×720@1~25fps 720×576@1~25fps 640×360@1~25fps
Bitrate	128~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	20m / 10m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Gniazdo karty pamięci	microSD 128GB
Obsługa	Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
Protokoły	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 5.7W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	148×105×78mm
Waga	0.31 kg