



Karta katalogowa

DM2010E

ROP czerwony, zewnętrzny, adresowalny serii 2000

DM2010E jest adresowalnym, czerwonym ręcznym ostrzegaczem pożarowym, przeznaczonym do montażu powierzchniowego i wykonanym z wytrzymałego tworzywa. Posiada on klasę środowiskową IP67, co umożliwia jego montaż na zewnątrz. Dioda LED sygnalizuje stan alarmowy. Każdy ROP wyposażony jest w klucz, który umożliwia jego testowanie. Ręczne ostrzegacze pożarowe DM2010E dostarczane są wraz z szybką, zaś opcjonalna szybka z elastycznego tworzywa może być zainstalowana w każdej chwili.

DM2010E współpracuje z centralami serii FP1200/FP2000 za pośrednictwem dwuprzewodowej pętli komunikacyjnej, wykorzystywanej do zasilania urządzeń oraz do transmisji danych. Adres ROPa jest w prosty sposób ustawiany przy pomocy przełącznika DIP. Konfiguracja adresu jest nieulotna i nie będzie utracona w przypadku utraty zasilania.

Komunikacja pomiędzy ręcznym ostrzegaczem pożarowym i centralą odbywa się przy użyciu bardzo wydajnego i niezawodnego protokołu, który umożliwia przesyłanie rozkazów w wielu cyklach oraz korekcję błędów. Ten rozszerzony protokół komunikacyjny zapewnia spójność i brak błędów dla całego systemu, bez obniżenia prędkości transmisji. Szybka odpowiedź urządzenia uzyskiwana jest dzięki zastosowanej unikalnej sygnalizacji. Urządzenie dostępne jest w kilku kolorach wraz z akcesoriami.



Informacja o produkcie

- Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy
- Sygnalizacja aktywacji urządzenia przy pomocy diody LED
- Łatwy w testowaniu
- Szybka odpowiedź
- Szybka odporna na podważenie
- IP67 (wodoodporny)
- Estetyczny wygląd
- W pełni zgodny z najnowszymi standardami

DM2010E

ROP czerwony, zewnętrzny, adresowalny serii 2000

Specyfikacja

Zasilanie	
Napięcie pracy	17 - 28 VDC
Napięcie modulacji	4 - 9 VDC
Pobór prądu	
Stan spoczynkowy	< 250 A
Stan alarmowy	< 2.5 mA
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10°C do +70°C
Temperatura przechowywania	-20°C do +70°C
Wilgotność (bez kondensacji)	0 - 95%
Klasa środowiskowa	IP67
Parametry fizyczne	
Specyfikacja kabla	0.8 to 2.5 mm ²
Wymiary(Dł. x Szer. x Wys.)	97.5 x 93 x 71 mm
Waga	188g

Jak zamawiać

Kod produktu	Opis
DM2010E	ROP czerwony, zewnętrzny, adresowalny serii 2000
DMN782	Przezroczysta, uchylna osłona do ręcznego ostrzegacza pożarowego
DMN800	Plastikowa płytko do ręcznych ostrzegaczy pożarowych serii DM2000, DMN700, DMN900 oraz KAL450

