

ROP-A D 4 K 2Y

ROP konwencjonalny



Dane Techniczne

Napięcie zasilania - wartość nominalna	24 V DC, V AC \ 230 V AC
Napięcie zasilania - dolna wartość	21,6 V DC, V AC \ 207 V AC
Napięcie zasilania - górna wartość	26,4 V DC, V AC \ 253 V AC
Prąd dozoru	0 mA
Prąd alarmowania	25 mA
Wykonanie (wewnętrzne lub zewnętrzne)	wewnętrzny lub zewnętrzny
Stopień ochrony	ROP jest odpowiednio chroniony przed wnikaniem wody
Temperatura pracy	-25 °C ~ +70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	50 % ~ 90%
Wymiary / kolor	122 x 122 x 45mm / czerwony RAL 3001
Rodzaj uruchamiania	uruchamiany bezpośrednio

VIDICON
COMFORT & SECURITY

ul. Powiśleńska 15, 01-797 Warszawa
tel. 22 562 30 00, fax 22 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. 71 327 90 60, fax 71 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor