

ANT-900/1800

ANTENA GSM

Czterozakresowa antena ANT-900/1800 przeznaczona jest pracy z modułami: **GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6** oraz centralą alarmową **INTEGRA 128-WRL**. Wyposażona została w standardowe złącze typu SMA, dzięki czemu może być stosowana również w innych urządzeniach z takim złączem. Kabel o długości 3 m oraz magnetyczna podstawa zapewniają łatwy montaż, nawet w pewnej odległości od współpracującego urządzenia. Umożliwia to usytuowanie anteny w miejscu o optymalnym natężeniu sygnału GSM. ANT-900/1800 można także umieścić w obudowach SATEL z tworzywa sztucznego, posiadających specjalne miejsce przeznaczone do montażu tego typu urządzeń.

Antena pracuje na następujących pasmach częstotliwości: 850/900/1800/1900 MHz.

- antena 900/1800 MHz dla modułów **GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, INTEGRA 128-WRL**



DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Częstotliwość pracy | 850/900/1800/1900 MHz |
| Długość kabla | 3 m |
| Impedancja | 50 Ohm |
| Kabel | kabel koncentryczny RG174 (czarny) |
| Oslona anteny | ABS (czarny) |
| Straty odbiciowe dla 850 MHz | 10.093 dB |
| Straty odbiciowe dla 900 MHz | 14.587 dB |
| Straty odbiciowe dla 1800 MHz | 14.761 dB |
| Straty odbiciowe dla 1900 MHz | 10.316 dB |
| VSWR | < 2.0 |
| Zakres temperatur pracy | -10...+75°C |
| Złącze | łącze SMA |