



## Karta katalogowa

# AS2364

Sygnalizator akustyczny, adresowalny, zasilany z petli, czerwony, zewnętrzny

### Charakterystyka produktu

AS2364 jest adresowalnym sygnalizatorem serii 2000, w czerwonej obudowie, instalowanym w głębokiej podstawie i przeznaczonym do zastosowania na zewnątrz (IP65). Możliwość wyboru wielu tonów o różnych częstotliwościach oraz atest CPD zapewniają zgodność z wieloma, lokalnymi przepisami.

Sygnalizator zasilany jest z dwuprzewodowej petli urządzeń serii 2000, dzięki czemu nie jest wymagane zewnętrzne napięcie zasilające.

AS2364 umożliwia synchroniczne uruchomienie, nadzorowane przy pomocy centrali.



### Instalacja

Okablowanie sygnalizatora podłączane jest bezpośrednio do podstawy, co umożliwia jego późniejszy montaż. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia ekranu do wydzielonego zacisku uziemienia w podstawie sygnalizatora.

### Wydajność i wszechstronność

Sygnalizator AS2364 generuje sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu oraz umożliwia wykorzystanie go w różnych warunkach, zgodnie z lokalnymi przepisami. Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów.

### Informacja o produkcie

- Zasilany z petli
- Duże natężenie dźwięku przy niskim poborze prądu
- Możliwość wyboru wielu tonów
- Automatyczna synchronizacja
- Możliwość instalacji na zewnątrz (IP65)
- Atest CPD

# AS2364

Sygnalizator akustyczny, adresowalny, zasilany z petli, czerwony, zewnętrzny

## Specyfikacja

Napięcie pracy	17-28 VDC
Pobór prądu @ 24 VDC	
Dodatkowy prąd rozruchowy	< 1.2 mA
Stan spoczynkowy	310 A
Stan alarmowy	5.1 mA
Sygnalizator	
Nateżenie dźwięku @ 90st 3 dB(A)	97dBA w odległości 1m *
Ilość tonów	32
Częstotliwość generowanych tonów	400 - 2850 Hz *
Regulacja nateżenia dźwięku	8 dB
Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Temperatura przechowywania	-25°C do +70°C
Wilgotność względna (bez kondensacji)	5% to 95%
Klasa środowiskowa	IP65
Parametry fizyczne	
Obudowa	wytrzymały poliwęglan
Waga	250 g
Wymiary (sr. x wys.)	100 x 104 mm
Okablowanie	0.28 do 2.5 mm <sup>2</sup>

\* w zależności od wybranego tonu i napięcia wejściowego

## Jak zamawiać

Kod produktu	Opis
AS2364	Sygnalizator akustyczny, adresowalny, zasilany z petli, czerwony, zewnętrzny

