

BCS-L-SNVR0801-4KE-8P(2)

- 8 kanałowy rejestrator IP
- Obudowa SMART
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 72W
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Indeks: 11486
GTIN13/EAN13: 5904890709072

URL: <https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/3834-bcs-l-snvr0801-4ke-8p2-5904890709072.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SNVR0801-4KE-8P(2)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	1
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	12 Mpx
Pasmo wejściowe	144Mbps(72Mbps Ai)

Pasmo wyjściowe	72Mbps(36Mbps Ai)
Pasmo nagrywanie	144Mbps(72Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	1×12M@30fps /1×8M@30fps /2×5M@30fps /3×4M@30fps /6×2M@30fps /1×8M Ai@30fps /1×5M Ai@30fps /2×4M Ai@30fps /4×2M Ai@30fps
Rozdzielczość nagrywania	12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1/4/8/9
Odtwarzanie	1/4/8
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Registration
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	72W max 25.5W/port
Kanały PoE	8
Zasilanie	53V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 93% RH
Obudowa	smart
Wymiary (W×D×H)	270×205×45mm
Waga (bez dysków)	0.68 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Ochrona perymetryczna, SMD Plus
Ai - Ochrona perymetryczna	4 kanały z kamer
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	4 kanały z kamer / 4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)