



Karta katalogowa

DM2010

ROP czerwony, wewnętrzny, adresowalny serii 2000

DM2010 jest adresowalnym, czerwonym ręcznym ostrzegaczem pożarowym, przeznaczonym do montażu powierzchniowego i wykonanym z wytrzymałego tworzywa. Dioda LED sygnalizuje stan alarmowy. Każdy ROP wyposażony jest w klucz, który umożliwia jego testowanie. Ręczne ostrzegacze pożarowe DM2010 dostarczane są wraz z szybką, zaś opcjonalna szybka z elastycznego tworzywa może być zainstalowana w każdej chwili.

DM2010 współpracuje z centralami serii FP1200/FP2000 za pośrednictwem dwuprzewodowej pętli komunikacyjnej, wykorzystywanej do zasilania urządzeń oraz do transmisji danych. Adres ROPa jest w prosty sposób ustawiany przy pomocy przełącznika DIP. Konfiguracja adresu jest nieulotna i nie będzie utracona w przypadku utraty zasilania.

Komunikacja pomiędzy ręcznym ostrzegaczem pożarowym i centralą odbywa się przy użyciu bardzo wydajnego i niezawodnego protokołu, który umożliwia przesyłanie rozkazów w wielu cyklach oraz korekcję błędów. Ten rozszerzony protokół komunikacyjny zapewnia spójność i brak błędów dla całego systemu, bez obniżenia prędkości transmisji. Szybka odpowiedź urządzenia uzyskiwana jest dzięki zastosowanej unikalnej sygnalizacji. Urządzenie dostępne jest w kilku kolorach wraz z akcesoriami.



Informacja o produkcie

- Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy
- Sygnalizacja aktywacji urządzenia przy pomocy diody LED
- Łatwy w testowaniu
- Szybka odporna na podważenie
- Szybka odpowiedź
- Dostępny w wersji wodoodpornej IP67

DM2010

ROP czerwony, wewnętrzny, adresowalny serii 2000

Specyfikacja

Zasilanie	
Napięcie pracy	17 - 28 VDC
Napięcie modulacji	4 - 9 V
Pobór prądu	
Stan spoczynkowy	< 250 A
Stan alarmowy	< 2.5 mA
Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-10°C do +70°C
Temperatura przechowywania	-20°C do +70°C
Wilgotność	0 - 95%
Klasa środowiskowa	IP24D
Parametry fizyczne	
Specyfikacja kabla	0.8 to 2.5 mm ²
Wymiary (dl. x szer. x wys.)	89 x 93 x 27.5 mm
Waga	188g

Jak zamawiać

Kod produktu	Opis
DM2010	ROP czerwony, wewnętrzny, adresowalny serii 2000
DMN782	Przezroczysta, uchylna osłona do ręcznego ostrzegacza pożarowego
DM790	Puszka podtynkowa z zaciskami śrubowymi
DM795	Puszka podtynkowa do ROP z zaciskami śrubowymi, łapki montażowe
DMN800	Plastikowa płytko do ręcznych ostrzegaczy pożarowych serii DM2000, DMN700, DMN900 oraz KAL450

