



PRZYCISKI PRZEWIETRZANIA PP-61 PP-62

Przeznaczenie

Przyciski przewietrzania PP-61 (natynkowy) i PP-62 (wtynkowy) są przewidziane do ręcznego sterowania (otwierania i zamykania) okna lub kłapy wentylacyjnej w systemach oddymiania budynku. Współpracują z uniwersalnymi centralami sterującymi UCS 4000 i UCS 6000, produkcji POLON-ALFA, umożliwiając realizację przez te centrale funkcji dziennego przewietrzania. Mogą pracować także z centralami oddymiania innych producentów.

Zasada działania

Przyciski przewietrzania PP-61, PP-62 mają dwa przełączniki OTWÓRZ i ZAMKNIJ, które służą, po ich naciśnięciu, do otwierania lub zamykania okna lub kłapy pożarowej. Przyciski mają wbudowaną elektryczną blokadę ich równoczesnego włączenia. O wykorzystaniu przycisków decydują możliwości funkcjonalne centrali sterującej, z którą przyciski pracują. Przyciski należy podłączyć do central sterujących w sposób opisany w dokumentacjach techniczno-ruchowych central.

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodów	1mm ²
Kolor obudowy	biały
Stopień ochrony obudowy (bryzgoszczelny)	IP44
Wymiary:	
PP-61 (natynkowy)	75 x 65 x 56 mm
PP-62 (wtynkowy)	80 x 80 x 40 mm
Masa	0,1 kg